

TYPOSAN® P306

Biologische Lockstoffkombination im Foliendispenser zur Anlockung des *Ips typographus* (Buchdrucker)

Gebrauchsanweisung

Allgemein:

TYPOSAN® P306 wirkt über artspezifische Lockstoffe fängisch auf den Buchdrucker. In Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt der Folienbeutel die Abgabemenge des Lockstoffes. **TYPOSAN® P306** dient der Vermeidung von neuem Stehendbefall und der Überwachung (Monitoring) des Schädlingsaufkommens im Rahmen des integrierten Systems zur Borkenkäferbekämpfung. **TYPOSAN® P306** eignet sich zur Ausbringung in Schlitz- und Flachtrichterfallen sowie in Dreiballensternen.

Anwendung:

1. Wo ?

An Standorten mit bereits vorhandenem Befall in stehendem bzw. liegendem Holz nach dem Beräumen des Vorbefalls. Generell auf Flächen mit hohen Populationsdichten in vergangenen Jahren. Häufig sind dies besonnte Ränder von Fichtenbeständen im angehenden Baumholzalter. Befallen werden neben Fichten alle Nadelholzarten außer Tanne.

2. Wann ?

Im Frühjahr: Rechtzeitig zu Beginn der Schwärzzeit
(April ab Tagestemperaturen von 16 - 18° C).

Im Sommer: Jederzeit nach Beräumen des Stehendbefalls.

3. Wie ?

- Foliendispenser ungeöffnet in Einzelfalle einhängen, oder
- Foliendispenser ungeöffnet, mittig in 3 - Fallensterne einhängen, oder
- Foliendispenser ungeöffnet an Fangreisighaufen oder Fangbaum anbringen im Zusammenhang mit einer Insektizidanwendung als Voranflugbehandlung.

4. Wieviel

Fallenabstände oder Abstände von Fangbäumen und Fangreisighaufen Abwehr von Stehendbefall: 20 - 30 m bei starkem, bereits vorhandenem Befall oder eine Fanganlage (3 Fallen Stern, Fangbaum, Fangreisig) für ca. 10 m³ Vorbefall.

Sicherheitsabstände zum nächsten stehenden Baum ca. 10 - 15 m

Fallenkontrolle

Mindestens alle 14 Tage, bei hohem Schädlingsaufkommen alle 5 - 8 Tage. Fangschalen entleeren, Beifänge freilassen, Buchdrucker abtöten.

Wichtig: Nur stetig entleerte Fallen garantieren optimale Fängigkeit. In Verwesung übergehende Borkenkäfer wirken repellent.

Wirkungsdauer:

Mindestens 8 - 12 Wochen. Ende Juni, vor Beginn des zweiten Fluges, zweiten

TYPOSAN® P306 Dispenser zum ersten dazuhängen.

Gewährleistung

Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität von **TYPOSAN® P306**. Für Schäden aus unsachgemäßer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung der Produkte haftet der Hersteller nicht. Insbesondere örtlich bedingte Faktoren, Witterungsverhältnisse, Entwicklungsstand der Pflanzen und der Schädlinge, Fallenaufstellung und Spritztechnik können die an das Produkt gestellten Erwartungen maßgeblich beeinflussen. Da uns diese Umstände im Einzelnen nicht bekannt sind und außerhalb unseres Einflusses liegen, geht das mit der Anwendung des Produktes verbundene Risiko stets zu Lasten des Anwenders.